



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : باکس BOX

معرفی محصول

IP Camera

سورنا SR-1105B

شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

دوربین تحت شبکه

مدل

سازنده



مشخصات کلی

1/3" Exmor CMOS

۱٫۳مگاپیکسل

رنگی: ۰٫۱ لوکس، سیاه و سفید: ۰٫۰۱ لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار، دستی

۱۲-۲٫۸ میلی متر

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

قابلیت های جانبی

بله (TCR)

بله (dB90)

بله (دو بعدی، سه بعدی)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

F عدد

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)

1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)HD (1280x720)
/ D1 (704x576) / CIF (352x288)

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلعهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG	فرمت فشرده سازی ویدئو
دوگانه (اصلی، جانبی)	قابلیت استریم
30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)	حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)	پروتکل های ارتباطی
بله (نسخه 2,6)	ONVIF پشتیبانی
10	حداکثر تعداد کلاینت
IEEE802.1x	اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

دو عدد (SD / micro SD)	ضبط محلی
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)	اتصال شبکه
بله (جک ۳,۵ میلیمتری)	ورودی میکروفون
بله (جک ۳,۵ میلیمتری)	خروجی صدا
۲ عدد	ورودی سنسور
۲ عدد	خروجی هشدار
بله (BNC)	خروجی ویدئوی آنالوگ
Rs485	ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.7 کیلو گرم	وزن
78*68*154 میلی متر	اندازه
PoE, DC 12V, AC24V	منبع تغذیه
خیر	محیط خارجی
(-5 C) - (+ 50 C)	دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	سیستم عامل
Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر	پردازنده
2GB یا بیشتر	حافظه رم
Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore	مرورگر شبکه

