



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : باکس BOX

معرفی محصول

IP Camera	دوربین تحت شبکه
سورنا SR-2205B	مدل
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر	سازنده



مشخصات کلی

1/3" Exmor CMOS	حسگر
2مگاپیکسل	تعداد پیکسل موثر
رنگی: ۱٫۱ لوکس، سیاه و سفید: ۰٫۰۰۱ لوکس	حداقل روشنایی
1/8000 - 1/25ثانیه	سرعت شاتر
خودکار، دستی	کنترل بهره خودکار
۱۲-۲٫۸ میلی متر	فاصله کانونی (لنز پیش فرض)
اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی	کنترل تابش
خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)	موازنه رنگ سفید خودکار
1.4	F عدد

قابلیت های جانبی

بله (ICR)	شب/ روز
بله (dB90)	گستره دینامیکی عریض (WDR)
بله (دو بعدی، سه بعدی)	کاهش نویز

مشخصات تصویر

1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)HD (1280x720)	سایز تصویر (طول*عرض)
/ D1 (704x576) / CIF (352x288)	

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلعهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

دوعدد (SD / micro SD)

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

بله (جک ۳,۵ میلیمتری)

بله (جک ۳,۵ میلیمتری)

۲عدد

۲عدد

بله (BNC)

Rs485

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.7 کیلو گرم

میلی متر 78*68*154

PoE, DC 12V, AC24V

خیر

(-5 C) - (+ 50 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه

