



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



## نوع محصول : باکس BOX

### معرفی محصول

IP Camera

سورنا SR-2255B

شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

دوربین تحت شبکه

مدل

سازنده

1/2.8" CMOS

۲ مگاپیکسل

رنگی: 0.001 لوکس, مادوم قرمز: 0 لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار, دستی

۲,۸-۱۲ میلی متر

اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی

خودکار, دستی (آبی, سبز, قرمز)

1.4

### قابلیت های جانبی

بله

بله (dB120)

بله (دو بعدی, سه بعدی)

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)

HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)



### مشخصات کلی

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

مواز نه رنگ سفید خودکار

F عدد

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

### مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول\*عرض)

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی, دوراهی قلعهک, خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴ الی ۰۶۰۲۲۶۲۳ فکس: ۰۲۲۶۳۳۷۶۵



## مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

## مشخصات شبکه

Ipv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

دو عدد (SD / micro SD)

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

بله (جک ۳,۵ میلیمتری)

بله (جک ۳,۵ میلیمتری)

۲ عدد

۲ عدد

بله (BNC)

Rs485

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

## مشخصات کلی

0.7 کیلو گرم

میلی متر 78\*68\*154

PoE, DC 12V, AC24V

خیر

(-5 C) - (+ 50 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

## مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

یا بالاتر Intel Core2 Duo 2.33 GHz

یا بیشتر 2GB

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه

