



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : باکس BOX

معرفی محصول

IP Camera	دوربین تحت شبکه
سورنا SR-2385B	مدل
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر	سازنده



مشخصات کلی

1/2" CMOS	حسگر
2مگاپیکسل	تعداد پیکسل موثر
رنگی: ۰٫۱ لوکس، سیاه و سفید: ۰٫۰۰۱ لوکس	حداقل روشنایی
1/8000 - 1/25 ثانیه	سرعت شاتر
خودکار، دستی	کنترل بهره خودکار
۱۲-۲٫۸ میلی متر	فاصله کانونی (لنز پیش فرض)
اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی	کنترل تابش
خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)	موازنه رنگ سفید خودکار
1.4	F عدد

قابلیت های جانبی

بله (ICR)	شب/ روز
بله (dB90)	گستره دینامیکی عریض (WDR)
بله (دو بعدی، سه بعدی)	کاهش نویز

مشخصات تصویر

1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)HD (1280x720)	سایز تصویر (طول*عرض)
/ D1 (704x576) / CIF (352x288)	

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلعهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۰۶۰۲۲۶۲۳ فکس: ۰۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

دو عدد (SD / micro SD)

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

بله (جک ۳,۵ میلیمتری)

بله (جک ۳,۵ میلیمتری)

۲ عدد

۲ عدد

بله (BNC)

Rs485

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.7 کیلو گرم

میلی متر 78*68*154

PoE, DC 12V, AC24V

خیر

(-5 C) - (+ 50 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه

