سورنا

تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته

نوع محصول : باکس BOX

معرفی محصول

دوربین تحت شبکه	IP Camera
مدل	سورنا SR-2405B
سازنده	شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

مشخصات کلی

حسگر	1/1.9 " Exmor CMOS
تعداد پیکسل موثر	2مگاپیکسل
حداقل روشنایی	رنگی: ۰٫۰۰۱ لوکس، سیاه و سفید: ۰٫۰۰۱ لوکس
سرعت شاتر	1/8000 – 1/25ثانیه
کنترل بهره خودکار	خودکار, دستی
فاصله کانونی (لنز پیش فرض)	میلی متر ۱۲-۲٫۸
کنترل تابش	اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی
موازنه رنگ سفید خودکار	خودکار, دستی (آبی، سبز، قرمز)
Fعدد	1.4

قابلیت های جانبی

شب/ روز	بله(ICR)
گستره دینامیکی عریض(WDR)	بله (dB130)
کاهش نویز	بله(دو بعدی، سه بعدی)

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)	Full HD(1920x1080) /1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960) HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

www.sorenatech.ir

دفترمرکزی: تهران -خیابان شریعتی،دو راهی قلهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵

تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته

مشخصات تصویر

فرمت فشرده سازی ویدئو	H.264+,H.265, H.265, MJPEG
قابلیت استریم	دوگانه (اصلی، جانبی)
حداکثر نرخ فریم	30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

مشخصات شبکه

پروتکل های ارتباطی	Ipv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)
ONVIFپشتیبانی	بله (نسخه 2,6)
حداکثر تعداد کلاینت	10
اعتبارسنجی	IEEE802.1x

ارتباط با خارج

ضبط محلی	دوعدد (SD / micro SD)
اتصال شبکه	10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)
ورودی میکروفون	بله (جک ۳٫۵ میلیمتری)
خروجی صدا	بله (جک ۳٫۵ میلیمتری)
ورودی سنسور	۲عدد
خروجی هشدار	۲عدد
خروجی ویدئوی آنالوگ	بله(BNC)
ارتباط سریال	Rs485

مشخصات کلی

وزن	0.7کیلو گرم
اندازه	میلی متر 154*68*78
منبع تغذیه	PoE, DC 12V, AC24V
محیط خارجی	خیر
دمای عملکرد	(-5 C) –(+ 50 C)

مشخصات سیستم

سیستم عامل	Windows XP/7/8/10 (x86, x64)
پردازنده	Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر
حافظه رم	2GB یا بیشتر
مرورگر شبکه	Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore

www.sorenatech.ir

دفترمرکزی: تهران –خیابان شریعتی،دو راهی قلهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵