



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



Dome

نوع محصول : دام

معرفی محصول

دوربین تحت شبکه
مدل
سازنده
IP Camera
سورنا SR-5405D
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر



مشخصات کلی

حسگر	1/2.8" Exmor CMOS
تعداد پیکسل موثر	5 مگاپیکسل
حداقل روشنایی	رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس
سرعت شاتر	1/8000 - 1/25 ثانیه
کنترل بهره خودکار	خودکار، دستی
فاصله کانونی (لنز پیش فرض)	۲،۸-۱۲ میلی متر
کنترل تابش	اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی
موازنه رنگ سفید خودکار	خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)
F عدد	1.4

قابلیت های جانبی

شب/ روز	بله
گستره دینامیکی عریض (WDR)	بله (dB90)
کاهش نویز	بله (دو بعدی، سه بعدی)

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)	5M (2592x1944) / 4M(2592x1520) / 3M (2048x1536) / Full HD(1920x1080) HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
----------------------	--

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلعهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG	فرمت فشرده سازی ویدئو
دوگانه (اصلی، جانبی)	قابلیت استریم
30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)	حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, Ipv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)	پروتکل های ارتباطی
بله (نسخه 2,6)	ONVIF پشتیبانی
10	حداکثر تعداد کلاینت
IEEE802.1x	اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD	ضبط محلی
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)	اتصال شبکه
اختیاری	ورودی میکروفون
اختیاری	خروجی صدا
اختیاری	ورودی سنسور
اختیاری	خروجی هشدار
اختیاری	خروجی ویدئوی آنالوگ
اختیاری	ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.9 کیلو گرم	وزن
130*150 متر میلی	اندازه
PoE, DC 12V, AC24V	منبع تغذیه
بله	محیط خارجی
(-35 C) - (+ 60 C)	دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	سیستم عامل
Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر	پردازنده
2GB یا بیشتر	حافظه رم
Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore	مرورگر شبکه

