



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



## نوع محصول : دام

Dome

### معرفی محصول

دوربین تحت شبکه  
مدل  
سازنده

IP Camera  
سورنا SR-1100D  
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر



### مشخصات کلی

1/3" CMOS	حسگر
1.3 مگاپیکسل	تعداد پیکسل موثر
رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس	حداقل روشنایی
1/8000 - 1/25 ثانیه	سرعت شاتر
خودکار، دستی	کنترل بهره خودکار
4mm (2.8mm, 6mm, 8mm) اختیاری	فاصله کانونی (لنز پیش فرض)
اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی	کنترل تابش
خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)	موازنه رنگ سفید خودکار
1.4	عدد F

### قابلیت های جانبی

بله	شب/ روز
بله (dB90)	گستره دینامیکی عریض (WDR)
بله (دو بعدی، سه بعدی)	کاهش نویز

### مشخصات تصویر

1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)	سایز تصویر (طول*عرض)
HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)	

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلعهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۰۶۰۲۲۶۲۳ فکس: ۰۲۲۶۳۳۷۶۵



## مشخصات تصویر

H.265+, H.264, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

## مشخصات شبکه

Ipv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

پشتیبانی ONVIF

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

## ارتباط با خارج

micro SD

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

## مشخصات کلی

0.4 کیلو گرم

میلی متر 110\*105

PoE, DC 12V, AC24V

بله

'-35C ~ 60C

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

## مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه

