



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : اسپید دام SPEED DOME

معرفی محصول

دوربین تحت شبکه
مدل
سازنده

IP Camera
سورنا SR-2036P
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر



مشخصات کلی

حسگر	1/2.8" CMOS
تعداد پیکسل موثر	۲ مگاپیکسل
حداقل روشنایی	رنگی: 0.001 لوکس, سیاه سفید: 0.001 لوکس
سرعت شاتر	1/8000 - 1/25 ثانیه
کنترل بهره خودکار	خودکار, دستی
فاصله کانونی (لنز پیش فرض)	36X Optical Zoom
کنترل تابش	اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی
موازنه رنگ سفید خودکار	خودکار, دستی (آبی, سبز, قرمز)
شب/ روز	بله (ICR)
گستره دینامیکی عریض (WDR)	بله (120dB)
کاهش نویز	بله (دو بعدی, سه بعدی)
پروتوکول Pelco-P/D	دارد
پرتاب IR	ندارد
برف پاک کن	دارد
تور حرکت	128 Presets, 5 Tours
سایز تصویر (طول*عرض)	CIF (352X288), D1 (704X576), HD (1280X720), 1.2M (1280X960), 1.3M (1280X1024), Full HD(1920X1080)



MJPEG, H.264, H.265, H265+	فرمت فشرده سازی ویدئو
دوگانه (اصلی، جانبی)	قابلیت استریم
30fps (MJPEG), 30 fps (H.264), 30 fps (H.265)	حداکثر نرخ فریم
ARP, DHCP, DNS, FTP (client/server), HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SMTP, TCP, UDP	پروتکل های ارتباطی
بله (نسخه 2,6)	پشتیبانی ONVIF
10	حداکثر تعداد کلاینت
IEEE802.1x	اعتبارسنجی
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)	اتصال شبکه
اختیاری	ورودی میکروفون
اختیاری	خروجی صدا
اختیاری	خروجی هشدار
ندارد	خروجی ویدئوی آنالوگ
8.3 کیلو گرم	وزن
میلی متر 270*231	اندازه
AC 24V, DC 12V	منبع تغذیه
Ip66, Surge-Proof, TV4000V Light-proof, Wave-Proof	استاندارد حفاظتی محیط خارجی
40°C - 70°C	دمای عملکرد
Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	سیستم عامل
Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر	پردازنده
2GB یا بیشتر	حافظه رم
Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore	مرورگر شبکه

