



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



## نوع محصول : اسپید دام SPEED DOME

### معرفی محصول

دوربین تحت شبکه  
مدل  
سازنده

IP Camera  
سورنا SR-2036PW  
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر



### مشخصات کلی

1/2.8" CMOS	حسگر
۲ مگاپیکسل	تعداد پیکسل موثر
رنگی: 0.001 لوکس, سیاه سفید: 0.001 لوکس	حداقل روشنایی
1/8000 - 1/25 ثانیه	سرعت شاتر
خودکار, دستی	کنترل بهره خودکار
36X Optical Zoom	فاصله کانونی (لنز پیش فرض)
اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی	کنترل تابش
خودکار, دستی (آبی, سبز, قرمز)	موازنه رنگ سفید خودکار
بله (ICR)	شب/ روز
بله (dB120)	گستره دینامیکی عریض (WDR)
بله (دو بعدی, سه بعدی)	کاهش نویز
دارد	پروتوکل Pelco-P/D
150 متر	پرتاب IR
دارد	برف پاک کن
128 Presets, 5 Tours	تور حرکت
CIF (352X288), D1 (704X576), HD (1280X720), 1.2M (1280X960), 1.3M (1280X1024), Full HD(1920X1080)	سایز تصویر (طول*عرض)



MJPEG, H.264, H.265, H265+	فرمت فشرده سازی ویدئو
دوگانه (اصلی، جانبی)	قابلیت استریم
30fps (MJPEG), 30 fps (H.264), 30 fps (H.265)	حداکثر نرخ فریم
ARP, DHCP, DNS, FTP (client/server), HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SMTP, TCP, UDP	پروتکل های ارتباطی
بله (نسخه 2,6)	پشتیبانی ONVIF
10	حداکثر تعداد کلاینت
IEEE802.1x	اعتبارسنجی
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)	اتصال شبکه
اختیاری	ورودی میکروفون
اختیاری	خروجی صدا
اختیاری	خروجی هشدار
دارد	خروجی ویدئوی آنالوگ
9.3 کیلو گرم	وزن
میلی متر 200*353	اندازه
AC 24V, DC 12V	منبع تغذیه
Ip66, Surge-Proof, TV4000V Light-proof, Wave-Proof	استاندارد حفاظتی محیط خارجی
40°C - 70°C	دمای عملکرد
Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	سیستم عامل
Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر	پردازنده
2GB یا بیشتر	حافظه رم
Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore	مرورگر شبکه

