



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : دام

Dome



دوربین تحت شبکه

مدل

سازنده

IP Camera

سورنا SR-2105D

شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

1/2.9" CMOS

مگاپیکسل 2

رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار، دستی

۲،۸-۱۲ میلی متر

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

قابلیت های جانبی

بله

بله (dB90)

بله (دو بعدی، سه بعدی)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

عدد F

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)

HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلعهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.265+, H.264, H.265, MJPEG	فرمت فشرده سازی ویدئو
دوگانه (اصلی، جانبی)	قابلیت استریم
30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)	حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, Ipv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)	پروتکل های ارتباطی
بله (نسخه 2,6)	ONVIF پشتیبانی
10	حداکثر تعداد کلاینت
IEEE802.1x	اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD	ضبط محلی
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)	اتصال شبکه
اختیاری	ورودی میکروفون
اختیاری	خروجی صدا
اختیاری	ورودی سنسور
اختیاری	خروجی هشدار
اختیاری	خروجی ویدئوی آنالوگ
اختیاری	ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.9 کیلو گرم	وزن
میلی متر 130*150	اندازه
PoE, DC 12V, AC24V	منبع تغذیه
بله	محیط خارجی
-35C ~ 60C	دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	سیستم عامل
Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر	پردازنده
2GB یا بیشتر	حافظه رم
Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore	مرورگر شبکه

