



ربین های مدار بسته تولید کننده انواع دو



Dome

نوع محصول : دام

معرفی محصول

IP Camera

سورنا SR-2200D

شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

دوربین تحت شبکه

مدل

سازنده



مشخصات کلی

1/2.8" CMOS

2 مگاپیکسل

رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار، دستی

4mm (2.8mm, 6mm, 8mm اختیاری)

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

قابلیت های جانبی

بله

بله (dB90)

بله (دو بعدی، سه بعدی)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

F عدد

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)
HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

25 fps (H.264) / 25 fps (H.265) / 25 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, Ipv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.9 کیلو گرم

میلی متر 130*150

PoE, DC 12V, AC24V

بله

(-35 C) - (+ 60 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه

