



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : دام Dome

معرفی محصول

دوربین تحت شبکه
مدل
سازنده
IP Camera
سورنا SR-2258D
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر



مشخصات کلی

حسگر	1/2.8" CMOS
تعداد پیکسل موثر	2 مگاپیکسل
حداقل روشنایی	رنگی: 0.001 لوکس, مادوم قرمز: 0 لوکس
سرعت شاتر	1/8000 - 1/25 ثانیه
کنترل بهره	خودکار, دستی
فاصله کانونی (لنز پیش فرض)	۲, ۸-۱۲ (motorized) میلی متر
کنترل تابش	اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی
موازنه رنگ سفید	خودکار, دستی (آبی, سبز, قرمز)
F عدد	1.4

قابلیت های جانبی

شب/ روز	بله
گستره دینامیکی عریض (WDR)	بله (dB90)
کاهش نویز	بله (دو بعدی, سه بعدی)

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)	Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960) HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
----------------------	---

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی, دوراهی قلعهک, خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, Ipv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

کیلو گرم 0.9

130*150 میلی متر

PoE, DC 12V, AC24V

بله

(-35 C) - (+ 60 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

یا بالاتر Intel Core2 Duo 2.33 GHz

یا بیشتر 2GB

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه

