



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



Dome نوع محصول : دام

معرفی محصول

IP Camera	دوربین تحت شبکه
سورنا SR-2408D	مدل
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر	سازنده



مشخصات کلی

1/1.9" Exmor CMOS	حسگر
2 مگاپیکسل	تعداد پیکسل موثر
رنگی: 0.001 لوکس, مادوم قرمز: 0 لوکس	حداقل روشنایی
1/8000 - 1/25 ثانیه	سرعت شاتر
خودکار, دستی	کنترل بهره خودکار
(2.8mm, 6mm, 8mm) 4mm (اختیاری)	فاصله کانونی (لنز پیش فرض)
اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی	کنترل تابش
خودکار, دستی (آبی, سبز, قرمز)	موازنه رنگ سفید خودکار
1.4	F عدد

قابلیت های جانبی

بله	شب/ روز
بله (dB90)	گستره دینامیکی عریض (WDR)
بله (دو بعدی, سه بعدی)	کاهش نویز

مشخصات تصویر

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)	سایز تصویر (طول*عرض)
HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)	

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی, دوراهی قلعهک, خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۰۶۰۲۲۶۲۳ فکس: ۰۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

micro SD

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ارتباط با خارج

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.9 کیلو گرم

130*150 میلی متر

PoE, DC 12V, AC24V

بله

(-35 C) - (+ 60 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

یا بالاتر Intel Core2 Duo 2.33 GHz

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه

