



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : دام

Dome

معرفی محصول

IP Camera
SR-3205D سورنا
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

دوربین تحت شبکه
مدل
سازنده



مشخصات کلی

1/2.8" Exmor CMOS	حسگر
3 مگاپیکسل	تعداد پیکسل موثر
رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس	حداقل روشنایی
ثانیه 1/25 - 1/8000	سرعت شاتر
خودکار، دستی	کنترل بهره خودکار
۱۲-۲٫۸ میلی متر	فاصله کانونی (لنز پیش فرض)
اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی	کنترل تابش
خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)	موزنه رنگ سفید خودکار
1.4	F عدد

قابلیت های جانبی

بله	شب/ روز
بله (dB90)	گستره دینامیکی عریض (WDR)
بله (دو بعدی، سه بعدی)	کاهش نویز

مشخصات تصویر

3M (2048x1536) / Full HD (1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960) HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)	سایز تصویر (طول*عرض)
--	----------------------

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.9 کیلو گرم

میلی متر 130*150

PoE, DC 12V, AC24V

بله

(-35 C) - (+ 60 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه

