



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



## نوع محصول : دام

Dome

### معرفی محصول

دوربین تحت شبکه  
مدل  
سازنده

IP Camera  
سورنا SR-3258D  
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر



### مشخصات کلی

حسگر	1/2.8" Exmor CMOS
تعداد پیکسل موثر	3 مگاپیکسل
حداقل روشنایی	رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس
سرعت شاتر	1/8000 - 1/25 ثانیه
کنترل بهره خودکار	خودکار، دستی
فاصله کانونی (لنز پیش فرض)	۱۲-۲،۸ میلی متر motorized
کنترل تابش	اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی
موازنه رنگ سفید خودکار	خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)
F عدد	1.4

### قابلیت های جانبی

شب/ روز	بله
گستره دینامیکی عریض (WDR)	بله (dB120)
کاهش نویز	بله (دو بعدی، سه بعدی)

### مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)	3M (2048x1536) / Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
----------------------	--

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلعهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



## مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

## مشخصات شبکه

IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

## ارتباط با خارج

micro SD

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

## مشخصات کلی

0.9 کیلو گرم

میلی متر 130\*150

PoE, DC 12V, AC24V

بله

(-35 C) - (+ 60 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

## مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه

