



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



Dome

نوع محصول : دام

معرفی محصول

IP Camera

سورنا SR-4258D

شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

دوربین تحت شبکه

مدل

سازنده



مشخصات کلی

1/2.8" Exmor CMOS

مگاپیکسل 4

رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس

ثانیه 1/25 - 1/8000

خودکار، دستی

Motorized ۱۲-۲ میلی متر

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

F عدد

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)

4M(2592x1520) / 3M (2048x1536) / Full HD(1920x1080) /
1.3M (1280x1024)HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلعهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG	فرمت فشرده سازی ویدئو
دوگانه (اصلی، جانبی)	قابلیت استریم
25 fps (H.264) / 25 fps (H.265) / 25 fps (MJPEG)	حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, Ipv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)	پروتکل های ارتباطی
بله (نسخه 2,6)	ONVIF پشتیبانی
10	حداکثر تعداد کلاینت
IEEE802.1x	اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD	ضبط محلی
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)	اتصال شبکه
اختیاری	ورودی میکروفون
اختیاری	خروجی صدا
اختیاری	ورودی سنسور
اختیاری	خروجی هشدار
اختیاری	خروجی ویدئوی آنالوگ
اختیاری	ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.9 کیلو گرم	وزن
130*150 میلی متر	اندازه
PoE, DC 12V, AC24V	منبع تغذیه
بله	محیط خارجی
(-35 C) - (+ 60 C)	دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	سیستم عامل
یا بالاتر Intel Core2 Duo 2.33 GHz	پردازنده
2GB یا بیشتر	حافظه رم
Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore	مرورگر شبکه

