



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



Dome

نوع محصول : دام

معرفی محصول

IP Camera
SR-5400D سورنا
شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

دوربین تحت شبکه
مدل
سازنده



مشخصات کلی

1/2.8" Exmor CMOS

5 مگاپیکسل

رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار، دستی

2.8mm, 6mm, 8mm (اختیاری)

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

قابلیت های جانبی

بله

بله (dB90)

بله (دو بعدی، سه بعدی)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

F عدد

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

5M (2592x1944) / 4M (2592x1520) / 3M (2048x1536) / Full HD (1920x1080)
HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

سایز تصویر (طول*عرض)

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی، دوراهی قلعهک، خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴۰ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG	فرمت فشرده سازی ویدئو
دوگانه (اصلی، جانبی)	قابلیت استریم
30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)	حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, Ipv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)	پروتکل های ارتباطی
بله (نسخه 2,6)	ONVIF پشتیبانی
10	حداکثر تعداد کلاینت
IEEE802.1x	اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD	ضبط محلی
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)	اتصال شبکه
اختیاری	ورودی میکروفون
اختیاری	خروجی صدا
اختیاری	ورودی سنسور
اختیاری	خروجی هشدار
اختیاری	خروجی ویدئوی آنالوگ
اختیاری	ارتباط سریال

مشخصات کلی

کیلو گرم 0.9	وزن
130*150 میلی متر	اندازه
PoE, DC 12V, AC24V	منبع تغذیه
بله	محیط خارجی
(-35 C) - (+ 60 C)	دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	سیستم عامل
یا بالاتر Intel Core2 Duo 2.33 GHz	پردازنده
یا بیشتر 2GB	حافظه رم
Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore	مرورگر شبکه

