



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



Dome

نوع محصول : دام

معرفی محصول

IP Camera

سورنا SR-5258DS

شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

دوربین تحت شبکه

مدل

سازنده



مشخصات کلی

حسگر

1/2.8"Star light CMOS-Sony - Japan

CPU Dual-Core ARM -900MHZ

5 مگاپیکسل

تعداد پیکسل موثر

رنگی: 0.001 لوکس, مادوم قرمز: 0 لوکس

حداقل روشنایی

رنگی-بله

استارلایت

H-FOV: 25'~99', V-FOV: 19'~81', D- FOV:31'~113'

زاویه دید

Manual (1/3 to 1/10.000 s), Auto

سرعت شاتر

خودکار, دستی

کنترل بهره خودکار

2.7~13.5 mm Motorized Fast Auto Fucos Lens

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی

کنترل تابش

خودکار, دستی (آبی, سبز, قرمز)

موازنه رنگ سفید خودکار

1.4

F عدد

65 M Smart IR SMD

حداقل برد IR

قابلیت های جانبی

بله (dB120)

گستره دینامیکی عریض (WDR)

بله

DWDR

بله (دو بعدی, سه بعدی)

کاهش نویز

www.sorenatech.ir

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی, ۲ راهی قلعهک, خیابان بصیری کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ تلفن تماس: ۴ الی ۲۲۶۲۳۰۶۰ فکس: ۲۲۶۳۳۷۶۵



قابلیت های جانبی

CBR/VBR

کنترل بیت ریت

بله

HLC,BLC

بله

ضد مه

Off, on, Timing (Adjust 0~255)

Image Parameter Control

Timing, Auto, Color on, Color off

D/N Control

Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Image Parameter

FTP, NVR, CVS, NAS, SD Card

Recording

Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Record Type

Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message

Event Action

مشخصات تصویر

5M (2592x1944) / 4M (2592x1520) 3M (2048x1536)
/ Full HD (1920x1080) 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)
/ HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

سایز تصویر (طول*عرض)

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

فرمت فشرده سازی ویدئو

دوگانه (اصلی و جانبی) / سه گانه

قابلیت استریم

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

حداکثر نرخ فریم

بله

سناریو ROI

قابلیت های هوشمند

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio

Exception Detection, Unattended Objects, Object

Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving,

Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking

Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, video shelter, motion detection, People Counting

مشخصات شبکه

Ipv4, Ipv6, TCP/IP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

پروتکل های ارتباطی

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server), ICMP, DDNS,

- V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi casting, CGI, SDK, API

Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API

پشتیبانی ONVIF

10

حداکثر تعداد کلاینت

IEEE802.1x

اعتبارسنجی

Unicast, Multicast

Streaming Method

ارتباط با خارج

اختیاری / micro SD

ضبط محلی

بله

میکروفون داخلی

۱*۱

ورودی و خروجی صدا



مشخصات کلی

مشخصات سیستم

۱,۳ کیلوگرم

۳۱۵*۹۰ میلیمتر

PoE IEEE802.3af , DC 12V, AC24V

IP67,IK10

8 وات

3Axis

-45C~80C

95%

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

IOS, Android phone & TabletIntel

Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

256GB

Microsoft Internet Explorer, Firefox (limited), Google Chrome (limited)

G.711A, G.711UCMS 128

Ch Per Monitor

فارسی- انگلیسی

